



Értékelés: 6 ponttól elégséges, 7-től közepes, 8-tól jó, 9-től jeles.

1. A **syslogd** naplózó használata esetén melyik fájlba és mit ír be, ha azt szeretné elérni, hogy minden vészhelyzeti hibáról minden bejelentkezett felhasználó azonnal értesítést kapjon?
2. Mit eredményez a „**default-lease-time 900**” beállítás a megismert DHCP szerver konfigurációs fájljában?
3. Mit ír a BIND megfelelő konfigurációs állományába ahhoz, hogy a **solarsystem.com** zónát a **/var/named/solarsystem.com** fájl alapján oldja fel?
4. Adja meg a **solarsystem.com** zóna zónafájljában, hogy az **earth** nevű számítógép IPv4 címe 20.25.12.1. (Elég a kérdéses sor.)
5. Ön éppen most generált egy DSA kulcspárt ssh-hoz. A kulcspár megfelelő tagját helyezze el a megfelelő helyre ahhoz, hogy a **hp2** gépre **diak** felhasználóként jelszó nélkül tudjon belépni. A következő prompttól indul:
root@fekete2:/var#
6. Indítsa újra a megismert újabb fajta naplózót.
7. Proftpd-nél mit és hova ír be ahhoz, hogy a **joska** nevű felhasználó ne tudjon FTP-vel belépni?
8. Engedélyezze Apache2 alatt a **userdir** modult. (Az újraindítást nem kérjük.)
9. Mit eredményez a postfix konfigurációs fájljában a következő bejegyzés?
mydestination = mailbox.kutya.hu
10. Hasonlítsa össze A GPL és a BSD licenceket