

B

Hálózati operációs rendszerek
GKNB_TATM011
2. ZH
2025. 12. 01.

Értékelés: 6 ponttól elégséges, 7-től közepes, 8-tól jó, 9-től jeles.

1. Mit ír a **syslogd** konfigurációs fájljába, ha azt szeretné elérni, hogy az levelezéssel kapcsolatos minden pontosan figyelmeztetés szintű üzenet a **/var/log/warnings.log** fájlba naplózásra kerüljön?
mail.=warning /var/log/warnings.log
2. Mit ír a megismert DHCP szerver konfigurációs állományába ahhoz, hogy a (hp5 nevű) 00:c0:ab:ba:ba:ba MAC című számítógép mindig a 20.25.12.1 IP címet kapja?
**host hp5 {
hardware ethernet 00:c0:ab:ba:ba:ba;
fixed-address 20.25.12.1;
}**
3. Derítse ki egy megfelelő paranccsal, hogy milyen program nyújt szolgáltatást az 80-as TCP porton.
fuser -vn tcp 80
4. Adja meg a **szazholdaspagony.hu** zóna zónafájljában, hogy a **fules** nevű számítógép IPv6 címe 2001:db8:2025:1201:1210::1. (Elég a kérdéses sor.)
fules IN AAAA 2001:db8:2025:1201:1210::1
5. Generáljon 4096 bites RSA kulcspárt.
ssh-keygen -t rsa -b 4096
6. Hol található és milyen nevű fájlban tudja beállítani a megismert FTP szerver?
/etc/proftpd/proftpd.conf
7. A fenti fájlban mit eredményez a „**DisplayChdir .message true**” bejegyzés?-
Azt, hogy amikor a felhasználó először lép be egy könyvtárba, akkor kiíródik számára az ott található „**.message**” fájl tartalma.
8. Apache2 webservernél mit eredményez a „**ServerAdmin wg@kutya.hu**” beállítás?
A **wg@kutya.hu** e-mail cím rákerül a szerver által generált oldalakra, amennyiben ezt a „**ServerSignature Email**” direktívával engedélyeztük.
9. Mit eredményez a postfix konfigurációs fájljában a következő bejegyzés?
mynetworks = 192.168.0.0/24
A szerver a 192.168.0.0/24 hálózatra tartozó IP-című kliensektől vesz át levelet kézbesítésre.
10. Mit tud az OpenBSD kétszintű particionálásáról?
Az első szint az „**fdisk**”, ezt a többi operációs rendszer is látja, a második szint a „**disklabel**”, ez az OpenBSD partícióját bontja még további részekre, és ezt már a többi operációs rendszer nem látja.