



Mérési utasítás

DNS, SSH protokollok

## Mérés célja:

A Domain Name System rendszer működésének megismerése, használata. Az SSH biztonságos távoli elérés működése.

### *DNS*

A DNS egy hierarchikusan felépített rendszer mely a számítógépek, és bármely aktív hálózati eszköz elnevezhető egy szimbolikus névvel, ez által nem kell az eszközhöz tartozó IP címet megjegyezni.

#### 1. feladat

Kérdezze le a root (.) névkiszolgálókat.

```
host -t NS .
```

Ezzel a Linux kilistázza az elérhető root névkiszolgálókat. Ezek a névkiszolgálók felelősek a gTLD, és ccTLD domain-ekért. Ezek a szerverek mondják meg, hogy mondjuk a '.hu' domainért ki felel.

#### 2. feladat

Kérdezze le a '.hu' domain névkiszolgálóit.

```
host -t NS hu.
```

A most kilistázott névkiszolgálók felelnek a '.hu' domainért. Egy domain-ért több névkiszolgáló felelhet.

A host parancs nem csak az aktuális domain-hez tartozó névkiszolgálót tudja lekérdezni. Hanem a domain-hez tartozó más rekordokat is. Ilyenek lehetnek A, MX, SOA, CNAME, HINFO.

A – a tulajdonos IP címe

MX – Mail Exchange, a domainhez tartozó levélszolgáltató

SOA – State of authority, hitelességi specifikációk

CNAME – egy létező A rekordhoz kanonikus név hozzárendelése

HINFO – CPU és Operációs Rendszer meghatározása



### 3. feladat

Kérdezze le a tilb.sze.hu domain levélszolgáltót.

```
host -t MX tilb.sze.hu.
```

Egy adott domainben több levélszolgáltó is lehet. Ezeket prioritásba kell állítani. Ezért az MX rekordhoz mindig tartozik egy számérték is, minél kisebb ez a szám annál nagyobb a prioritása a levélszolgáltatónak. A legkisebb számmal rendelkező gép a „root” levélszolgáltó.

## SSH

Az SSH távoli hozzáférést nyújt azon kiszolgálókhoz melyeken működik SSH kiszolgáltó. A szokásos CLI-n (Command Line Interface) felül Linux és más UNIX-like rendszerekben lehetőség nyílik SSH tunnelezésre mellyel egy biztonságos adatcsatornát hozhatunk létre.

### 4. feladat

Lépjen be a szemben lévő fehér gépre root felhasználóként, úgy hogy közben elindít egy wiresharkot csomagelkapást az eth1-en.

```
ssh root@feher<gépszám> vagy ssh -l root feher<gépszám>
```

Ha mindent jól csinált, ez lesz az „első” belépés a számítógépre. Ekkor kérdez rá, hogy elfogadjuk-e a szemben lévő gép RSA ujjlenyomatát. Vagyis ekkor történik a kulcs csere. A kérdésre „**yes**” a válasz. Ez után az SSH véglegesen hozzáadta a szemben lévő gép adatait a `/etc/.ssh/known_hosts` fájlhoz. A root jelszót megadva lépünk be a gépre.

*(Amennyiben nem lép be, úgy a szemben lévő gép bontotta a kapcsolatot amíg a feladatot olvasta, kérem lépjen be újra. Ekkor már nem fog semmit kérdezni, hisz az előbb már engedélyeztük a kapcsolódást.)*

Ezek után root jogokkal felvértezve adhatunk ki parancsot más gépen.

### 5. feladat

Adjuk ki az ifconfig parancsot.

```
ifconfig
```

### 6. feladat.



A mérés végeztével töröljük ki a host információkat a /root/.ssh/known\_hosts fájlból, hogy a következő mérésen is az „első” belépést tudjuk szimulálni.

```
echo > /root/.ssh/known_hosts
```