



Mérési Utasítás

SSH, ProFTPD, Samba

1. feladat - **sshd**

Lépjen be a fekete gépen található Debian rendszerbe diakként!

Generáljon 1024 bites publikus/privát kulcspárt az ssh-hoz, Az előadáson bemutatott módon helyezze el a megfelelő kulcsot a fehér gépen úgy, hogy jelszó használata nélkül be tudjon lépni. Majd az sshd konfigurációs állományában állítsa be a következőket:

- a. Tiltsa le a root hozzáférést!
- b. Tiltsa le a PAM alapú autentikációt!

2. feladat – **ProFTPD**

Telepítse fel a proftpd csomagot. Hozzon létre egy ftpuser1, ftpuser2 felhasználót.

Az ftpuser2 felhasználó shelljét állítsa át /bin/false-ra!

Állítsa be a következőket a proFTPD konfigurációs állományában a következőket:

- a. A ftp eléréshez szükséges a felhasználóknak tényleges shell-el rendelkezniük
- b. A legfelső könyvtár a saját home könyvtár legyen
- c. Az ftpuser felhasználó könyvtárban hozza létre a következő könyvtárstruktúrát:
 - upload
 - tantargyak
 - egyeb
- d. Állítsa be, hogy az upload könyvtárba lehessen feltölteni, a többibe ne!
- e. Állítsa be, hogy a upload könyvtárból ne lehessen se könyvtárat, se fájlt törölni.

3. feladat - **Samba**

Az ftpuser2 home könyvtárát ossza meg az előadáson látott módon samba segítségével, úgy hogy:

- A megosztás neve usersamba
- Böngészhető legyen
- Csak olvasható legyen
- Bárki számára hozzáférhető legyen



Ellenőrizze a fájlmegosztásokat. Próbálja meg felcsatolni a fehér gép Windows 2003-as szerverére a megosztást.