

Hálózati operációs rendszerek
NGB_TA047_1
6. kisZH
2011. 10. 24.

Ahol másként nem jeleztük, minden feladat helyes megoldása 1 pontot ér. Értékelés: 6 ponttól elégséges, 7-től közepes, 8-tól jó, 9-től jeles.

1. Írjon olyan **iptables** szabályt, amely a géphez SSH-val való csatlakozásokat "**SSH:** " prefix-szel naplózza!
2. Sorolja fel a rendszernaplózásnál használt prioritási szinteket szabványos megnevezéssel, sorrendben a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig! (Ügyeljen a helyes megnevezésekre!)
3. Mely könyvtárban levő, milyen nevű fájlban kell megadni a **syslogd** beállításait?
4. Mit ír a **syslogd** konfigurációs állományába ahhoz, hogy a **root** felhasználó minden autentikációs eseményről azonnal értesítést kapjon?
5. Mit ír a **syslogd** konfigurációs állományába ahhoz, hogy minden nyomtatással kapcsolatos, hiba szintű vagy annál súlyosabb esemény naplőüzenete (naplózás céljából) a **log.cegem.hu** gépre elküldésre kerüljön?
6. Mit eredményez a **syslogd** konfigurációs állományában a következő bejegyzés?
***.=notice;lpr.none -/var/log/notices.log**
7. Miből derül ki, hogy amit a **syslogd** konfigurációs állományában az action mezőben megadtunk, az terminál, névvel ellátott csővezeték (name pipe), fájl, távoli gép vagy felhasználó neve-e?
8. Mely könyvtárban levő, milyen nevű fájlban kell megadni a **syslog-ng** beállításait?
9. Adja meg az alábbi **syslogd** konfigurációs bejegyzéseknek megfelelő **syslog-ng** beállításokat! Használja az **s_all** forrásdefiniációt, és adjon meg minden mást! (2x1 pont)
kern.* /var/log/kern.log

cron.err |/dev/xconsole