

Hálózati operációs rendszerek  
NGB\_TA047\_1  
10. kisZH  
2012. 11. 29.

Ahol másként nem jelöltük, minden kérdés 1 pontot ér. Értékelés: 6 ponttól elégséges, 7-től közepes, 8-tól jó, 9-től jeles.

1. Melyik könyvtárban található és milyen nevű fájlban lehet beállítani a **postfix** konfigurációját?
2. Milyen fájlba és mit kell beírnia ahhoz, hogy az adott gép a **pista** nevű felhasználója kapja meg a gép **postmaster** nevű felhasználójának érkező levelet? Mit kell még tennie a beállítások érvénybe léptetéséhez?
3. Ismétlő kérdés: mit és hova kell beírni ahhoz, hogy a **szazholdaspagony.hu** domain levelei a **mail.webhosting.hu** gépre érkezzenek meg?
4. Mely gépen (0.2), és mit (0.8) kell beírni a megfelelő konfigurációs állományba ahhoz, hogy az előző feladat szerinti gép (amelyen **postfix** fut) fogadja is a megadott leveleket?
5. Mit kell beírni a **postfix** konfigurációs állományába ahhoz, hogy hajlandó legyen a **szazholdaspagony.hu** tartományból származó leveleket a címzettek számára elküldeni (azaz a tartomány számára *relays*ezni)?
6. Magyarozza el, mit jelent az, hogy mailbox, illetve maildir formátum? Adja meg előnyeiket és hátrányaikat is!
7. Adjon meg egy-egy példát a mailbox, illetve maildir formátum beállítására **postfix** esetén!
8. Mire használható a **postfix** konfigurációs állományában a következő sor?  
**smtpd\_helo\_required = yes**
9. Mivel tudja elérni, hogy a **postfix** megtagadja az olyan levelek kézbesítését, amelyeknél a feladó címe biztosan hamis, mert a címhez tartozó domain a DNS-ben nem rendelkezik **A** rekorddal?
10. Telepítse fel a **courier** szervercsalád POP szerverét! (Vigyázat, nem működő parancs 0 pontot ér!)