

Hálózati operációs rendszerek
NGB_TA047_1
4. vizsga – második rész
2011. 01. 19.

Ez a rész csak annak értékelhető, aki az első részben legalább 6 pontot szerzett. Ekkor a két rész pontjait összeadjuk, így összesen 16 pont érhető el. Az alábbi feladatok mindegyike **2 pontot** ér. Értékelés: 6 ponttól elégséges, 8-tól közepes, 10-től jó, 12-től jeles.

1. Írjon `bash` shell szkriptet, amely megszámolja és a végén kiírja, hogy az első paraméterként megadott nevű könyvtárban és alkönyvtáraiban hány olyan könyvtár található, amelyik nem üres! Segítségül:

```
lencse@dev:/tmp/x$ mkdir ures-konyvtar; ls -l
drwxr-xr-x 2 lencse lencse 4096 2011-01-18 21:49 ures-konyvtar
```

2. **Írjon Posix ERE-t, amelyik HTML linkekre illeszkedik!** Először definiálja hogyan épül fel egy link, majd készítse el a reguláris kifejezést!

3. **Hasonlítsa össze a Debian GNU/Linux és az OpenBSD rendszereket!** Állítson fel szempontokat, majd értékelje a szempontok szerint mindkét rendszert! (a túloldalon dolgozzon!)