

Mérési utasítás 4. (Protokollok és szoftverek I.)

1. Lépjen be telnet-tel a *tilb.sze.hu* szerver HTTP portjára (80).

```
telnet tilb.sze.hu 80
```

Majd kérdezze le a *tilb.sze.hu/folap.html*-t a GET paranccsal. Majd kérdezze le ugyanezt az oldalt a HTTP argumentummal úgy, hogy az eredményt fájlba mentse. Nyissa meg az eredményfájlt és nézze meg mi a különbség, és milyen részekre bontható a letöltött dokumentum.

A GET parancs használata:

```
GET <weblap_címe> <argumentum>
```

Példa:

```
(a) telnet tilb.sze.hu 80
```

```
Trying 193.224.128.28...
```

```
Connected to tilb.sze.hu.
```

```
Escape character is '^J'.
```

```
GET /folap.html
```

```
<HTML>
```

```
<title>Távközlés informatika labor</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
```

```
...
```

```
(b) telnet tilb.sze.hu 80 > eredmény.txt
```

```
GET http://tilb.sze.hu/folap.html HTTP/1.0
```

```
Connection closed by foreign host.
```

2. A GET parancs után rossz weblap címet adjon meg és nézze meg az eredményt.
3. Adja meg rosszul a GET parancsot és nézze meg az eredményt.