

## X. Linux gyakorlófeladatok

2003. november 19.

(HTTP konfiguráció)

1. Lépjen be a rendszerbe a *root* loginnal.
2. Töltse be a Realtek hálózati csatolóártya modulját. (*modprobe 8139too*)
3. Konfigurálja fel az eth1 hálózati csatolóártyát a következők szerint:  
Az eth1 IP címe 192.168.0.10/24 (*ifconfig eth1*)
4. Installálja fel rendszerére a BIND és apache httpd programot. (*apt-get install bind apache*)
5. Állítsa vissza az előző gyakorlaton beállított DNS kiszolgálót!
6. Konfigurálja be az apache httpd szerveret a következőképp:  
80 TCP port, standalone, kezdetkor 2 child processz fusson, maximális kliensek száma 100. Készítsen külön virtuális szervereket a dns-be bejegyzett www, web, és w3 nevekhez, a dokumentumok a /var/web, /var/w3, /var/www könyvtárakban helyezkedjenek el! A log-ok a /var/log/apache/www, /var/log/apache/web, /var/log/apache/w3 könyvtárakban legyenek!
7. Indítsa el a HTTP kiszolgálót.
8. Próbálja ki a virtuális szervereket.
9. Állítsa vissza a rendszert kezdeti állapotba, majd lépjen ki a *logout* paranccsal.