

Gyakorlati feladatsor

- Hozzon létre a kiindulásként használatos címtárfában az alábbiak szerint egy konténer struktúrát (bármelyik konténer objektum használható)
 - Kiindulási pont a telepítéskor létrehozott első szervezeti objektum!
 - proba
 - ab
 - cd
 - akarkik
 - A-E
 - F-I
 - J-S
 - T-Z
 - ef
 - akarmik
- Az „**akarkik.cd.proba**” konténer alatti konténerekben (**mindegyikben**) hozzon létre 5-5 felhasználót
 - A felhasználókat Template objektum használatával hozza létre
 - a felhasználóknak legyen saját munkakönyvtára (**pl. a „Vol1:” kötetén**)
 - jelszavukat 60 naponta változtatni kell (**az előzőtől eltérőre**), min 8 karakter hosszú és csak ötször lehet a lejárt jelszóval bejelentkezni
 - saját könyvtárhoz **[RWCEMF]** és **konténerenként**, az ottani felhasználóknak külön-külön létrehozott közös könyvtárhoz (pl. Vol1: kötetén) pedig **[RF]** fájlrendszerbeli jog
 - a felhasználóknak nincs saját „**login script**”-je
- Az „**akarkik.cd.proba**” konténer alatti „**guruk**” nevű vállalati szerep objektum **az egész rendszerhez adminisztrátori jogokkal rendelkezik**
- A „**guruk**” -ba három adminisztrátor tartozik (**saját könyvtáruk is van!**)
- Bejelentkezés után az első, második és harmadik szabad meghajtón a következő hálózati erőforrásokat érhetik el (**a felhasználók nem rendelkeznek saját „login script”-tel!**)
 - első szabad meghajtó: felhasználó saját könyvtára
 - második szabad meghajtó: azonos konténerben lévő felhasználók közös könyvtára
- A „**guruk**” -ba tartozó adminisztrátoroknak bejelentkezésekor a következőket kell biztosítani
 - első szabad meghajtó a „VOL1:” kötet
 - keresési útvonalhoz tartozik a „VOL1:” kötetén a saját könyvtáruk

- Az „**akarkik.cd.proba**” konténer alatti konténerekben (**mindegyikben**) hozzon létre csak a konténerhez tartozó **Printer queue és Printer** objektumokat
 - felhasználók: a konténer felhasználók
 - operátorok: egy-egy kijelölt felhasználó a konténerekből
 - a **.J-S.akarkik.cd.proba** konténer felhasználói mindegyik **Printer Queue** -t használhatják
 - az **.F-I.akarkik.cd.proba** konténer felhasználói mindegyik **Printer Queue** -nak az operátorai
- Az „**akarmik.ef.proba**” konténer alatt hozza létre a közös nyomtató szerver objektumot
 - felhasználók: az összes létrehozott felhasználó az „**akarkik.cd.proba**” konténerekben
 - operátorok: **.T-Z.akarkik.cd.proba konténer és guruk objektum felhasználói**
 - printerek: **az összes létrehozott Printer objektum**
- Indítsa el a szerver konzolon a **Printer Server-t**.
- Ellenőrizze a beállításokat az **Nwadmin**-ban vagy a **ConsoleOne**-ban!